




DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT



DRS 1300 SERIES

www.dooras.com

OPTIONS DE COUVERTURE OPTIONNELLES




DRS 1300 T1 COUVERTURE



DRS 1300 T2 COUVERTURE



DRS 1300 T3 COUVERTURE



DRS 1300 T4 COUVERTURE

DRS 1300

MATÉRIEL INTERNE

- Alimentation d'eau du centre, Bobine résistante à la corrosion, Certificat TS-EN 671-1/CE
- Tuyau d'incendie section ronde, semi-rigide, Certificat TS EN 694
- Tuyau de connexion intermédiaire assurant le passage de l'eau entre la vanne et le centre de la bobine (Type incassable)
- 2" Vannes d'incendie (Laiton), Certificat TS 12259
- Raccord avec engrenage interne 2" (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- 2" x 1" Réduction (Aluminium - Type Storz) Certificat TS 12258
- Bras de bobine fabriqué avec de la tôle de 6mm, coupe laser (Assure le mouvement de la bobine de 270°)
- Orifice possédant les positions Jet, Spray et Off compatible avec UL-FM et DIN / EN 671-1
- Extincteur avec poudre chimique sèche de 6Kg (Classe ABC) Certificat TS862-7 EN3
- Jante de bobine Fabriquée avec de la tôle de qualité A1,
- Jante de bobine peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Rouge)
- Bras de bobine Peinture en poudre électrostatique complet sur revêtement phosphate. (Noir)
- Les produits sont envoyés dans des emballages en carton après les cent pourcent des tests.
- Toutes les connexions des tuyaux Sont réalisées avec la méthode de presse avec une presse spéciale. Il n'est jamais utilisé de collier etc...
- Toutes les connexions des tuyaux il est prévenu le dommage à l'utilisateur en couvrant de plastic.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU PRODUIT

COUVERCLE DÉMONTABLE

- Fabriqué avec de la tôle de qualité A1, Couvercle Démontable en tôle ou en verre
- Poignet encastré (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Système de charnière ouverture de 180°, encastré- dissimulé (Résistant à la corrosion - Inoxydable)
- Dans les couvercles en verre 4 mm, Verre durci de couleur fumée ou peint en noir
- Sur le couvercle Ecriture et signes au standards ISO 7010 (indéchirable - Ne perdant pas la couleur)
- Peinture en poudre électrostatique blanche ou rouge sur le revêtement phosphate du couvercle.
- En option Choix de couleur et de conception (Codes Ral selon la demande du client)
- En option Choix de couleur et de conception (Dans les codes ral selon la demande du client)


CAISSE

- Fabrication en morceau unique en tôle de qualité A1, Caisse encastré ou sur mortier
- Capacité pouvant recevoir 1 extincteur de 6 kg en position horizontal
- Sur les surfaces latérales, supérieures et arrière de la caisse couvercle de connexion de vanne cassable
- Conception de caisse conforme aux bobines avec utilisation droite et gauche
- Sur les deux murs latéraux de la caisse, Console porteur bobine/ panier renforcé
- Orifices de montage, aération et d'évacuation de l'eau
- Peinture en poudre électrostatique rouge ou blanche sur revêtement phosphore de la caisse.
- En option Choix de couleur et de conception (Dans les codes ral selon la demande du client)
- En option Existe les choix en matériel CrNi inoxydable complet.
- Sur la caisse existe une instruction d'utilisation indéchirable, fabriquée en matériel PVC.


DRS 1300

ARMOIRES D'INCENDIE AVEC PORTE UNIQUE TUYAU SEMI-RIGIDE - AVEC TUBE HORIZONTAL

TYPE ENCASTRÉ



TYPE DESSOUS MORTIER



TYPE ENCASTRÉ

	MODÈLE	EXPLICATION PRODUIT	TYPE CAISSE	DIMENSIONS DE LA CAISSE (MM)	OPTION COUVERCLE (PORTE)
1" tuyau semi-rigide	DRS1315.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur	Encastré	740x980x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1320.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		740x980x200	
	DRS1325.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		740x980x200	
	DRS1330.1RT_	Armoire d'incendie avec 1"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		740x980x200	
3/4" tuyau semi-rigide	DRS1315.ORT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur	Encastré	740x980x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1320.ORT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		740x980x200	
	DRS1325.ORT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		740x980x200	
	DRS1330.ORT_	Armoire d'incendie avec 3/4"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		740x980x200	

TYPE DESSOUS MORTIER

	MODÈLE	EXPLICATION PRODUIT	TYPE CAISSE	DIMENSIONS DE LA CAISSE (MM)	OPTION COUVERCLE (PORTE)
1" tuyau semi-rigide	DRS1315.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur	Sur mortier	760x1000x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1320.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		760x1000x200	
	DRS1325.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		760x1000x200	
	DRS1330.1ST_	Armoire d'incendie avec 1"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		760x1000x200	
3/4" tuyau semi-rigide	DRS1315.OST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-15m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur	Sur mortier	760x1000x200	T1,T2,T3,T4
	DRS1320.OST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-20m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		760x1000x200	
	DRS1325.OST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-25m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		760x1000x200	
	DRS1330.OST_	Armoire d'incendie avec 3/4"-30m Tuyau semi-rigide, Couvercle unique, Extincteur		760x1000x200	

*DOORAS A.S. se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits sans donner d'information.





DOORAS
FIRE FIGHTING EQUIPMENT

3 différents continents, 15 différents pays ont rencontrés
la qualité de Dooras.

**Belgique
Turkménistan
Azerbaïdjan
Iran
Russie
Kazakhstan
Géorgie
Irak
Libye
Algérie,
Sénégal
Nigeria
Équateur Guinée
Kongo
Rwanda**

Vous n'avait pas encore découvert ?